

GRADA WFX ARMÜR

Taşıyıcı Su Yalıtım Örtüsü

Ürün Teknik Dokümanı
Düzenleme: 12.08.2017
Revize :

TANIMI

Sürme su yalıtım ürünleri ile kullanılan polipropilen esaslı taşıyıcı ve yalıtım donatı örtüsü.

KULLANIM ALANLARI

GRADA WFX ıslak hacim mekanlarda su yalıtım kaplamalarının altında kullanılır ve derz veya çatlakların yalıtımını sağlar. Yatay ve dikey olarak kullanılır. Alçıpan ve betopan plakaların üzerine uygulanabilir. Taşıyıcı file görevi görür.

UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yüzeyi taşıyıcı, tozsuz, temiz ve kuru olmalıdır. Köşelerde kırılmış yerler varsa, tamir edilerek yüzeydeki tüm bozukluklar düzeltilmelidir. Serbest parça, zayıf boya, sıva ve benzeri parçalar kazınmalıdır. Uygulama yüzeyine sürülen ilk kat su yalıtım malzemesinin üzerine yaklaşık 10 cm dışarı taşacak şekilde, ölçüleri ayarlanarak kesilmiş yalıtım örtüsü, yalıtım malzemesi yaş iken yapıştırılır ve düzeltme malası ile düzlenir. Yalıtım örtüsü birleşim yerleri bindirme yapılarak yapıştırılır. Ek bindirmeleri 5-10 cm arasında olabilir. Ek yerleri ve köşe dönüşlerinde POLIMERO LIQUID akrilik reçine esaslı yalıtım malzemesi kullanılması önerilir. Uygun kuruma sonrası ikinci kat sürme su yalıtım işlemi yapılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek esneme ve gerilmelere dirençlidir
- Alkali dayanımlıdır
- Yüksek buhar difüzyonu
- Yapıştırma harçlarına yüksek aderans sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Genişlik: Standart 160 cm
- Uzunluk: Standart 100 mt
- Renk: Standart bej
- Ağırlık: 40 gr/m²
- Kalınlık: 0,30 mm
- Enine çekme mukavemeti: 200 N/5 cm
- Boyuna çekme mukavemeti: 300 N/5 cm
- Enine kopma uzaması : %100
- Boyuna kopma uzaması : %85
- Yangına Karşı Tepki : E-d2
- Su penetrasyon : W1 sınıfı
- Su buharı geçirme : 0,03 mm



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr