



GRADA BUTİL BANT ALÜMİNYUM

Kendinden Yapışkan Butil-Alüminyum Su Yalıtım Membranı

Ürün Teknik Dokümanı
Düzenleme: 15.08.2017

TANIMI

Kendinden yapışkanlı, elastik butilden mamuldür. Üst yüzeyi dış hava şartlarının yıpratıcı etkisine karşı güçlendirilmiş alüminyum film tabakası ile kaplıdır. Plastik, metal, cam, polikarbonat, ahşap vb. birçok malzemeye mükemmel yapısı.

AVANTAJLARI

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün yüzeylerde iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her yönde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, seramik, mermer, ahşap, tuğla, beton (gözenekli ve tozuyan yüzeylerde uygun bir astar kullanılması tavsiye edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Kendinden yapışma özelliği ile uygulama kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 Co olan soğuk dayanımı ile en zor iklimlerde bile kırılma yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı elemanlarının birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Et kalınlığı	1.00 mm
Soyulma direnci (90°)	> 70 N
Renk	Gri Döngü yapışma testi : > 70 N
Çekme dayanımı	Uzunl. > 150N/50mm, En. > 150N/50mm
Dikey akış	< 5 mm
Kopmada esneklik	%20, En. %20
Uygulama sıcaklığı	0°C / +40°C
Katı madde oranı	% 100
Özgül ağırlık	1.4 gr/cm ³
Kullanım sıcaklığı	-30°C / +80°C (24 saate kadar +140°C)

UYGULAMA METODU

Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. Beton, sıva, sap,

alçı levha gibi pürüzlü ve emici yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır.

- Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını seçiniz.
- Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız.
- Ruloyu uygulama yapılacak kısım kadar açınız.
- Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve bantı uygulama yüzeyine yapıştırınız.
- Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye yapışmasını sağlayınız.

DEPOLAMA -AMBALAJ

Rulo, uzunluk: 10 mt, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer ebatlar istek üzerine üretilebilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Çimentolu malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.