

GRADA BK 170 D

BUHAR KESİCİ SU VE NEM BARIYERİ

TEKNİK VERİ FORMU

(TECHNICAL DATA SHEET)

ÜRÜN TİPİ (PRODUCT TYPE)	BK 170 D Buhar Kesici (Vapor barrier insulation cover)
ÜRÜN YAPISI (PRODUCT STRUCTURE)	METALİZE FOLYO (PET)+ DONATI(POLİPROPİLEN) +SPUNBOND (POLİPROPİLEN)

ÖZELLİKLER (Characterisric)		METOT (Method)	REFERANS ARALIĞI (Reference scale)	BİRİM (Unit)	SONUÇ (RESULT)
Ağırlık (±%10) (Basis Weight)		EN 1849-2	153-187	gr/m²	170
Kopma Mukavemeti (Tensile Strenght)	Üretim Yönü (Boyuna) (MD)	EN 12311-1 TS EN 13859-1 TS EN 13859-2	215-250	N/5cm	275
	Üretim Yönüne Dikey (Enine) (CD)		130-165	N/5cm	180
Sünme (Elongation at Break)	Üretim Yönü (Boyuna) (MD)		50-100	%	25
	Üretim Yönüne Dikey (Enine) (CD)		50-100	%	20
Yırtılma Direnci (Çivi ile) (Resistance to tearing - MD / CD)		TS EN 12310-1 TS EN 13859-1/2	-30/+50	N	260 / 195
Su Sızdırmazlık (Resistance to Water Penatration)		TS EN 1928	-	CLASS	W1
Yaşlandırma Sonrası Su Sızdırmazlık (Resistance to Water Penatration after artificial ageing)		TS EN 13859-1/2 ANNEX C	-	CLASS	W1
Su Buharı Aktarımı Water Vapour Transmission Properries(Sd)		EN 1931	-	m	200
Aleve Karşı Tepki (Fire of Resistance)		EN 13501-1	-	CLASS	E
Sıcaklık Direnci (Temperature Resistance)		-	-	°C	-40/80
Paketleme Ölçü Çeşitleri (Roll dimensions)	Uzunluk (Length) (±%1,5)	EN 1848-2	>50	M	75 m²
	Genişlik (Width) (±%1,5)		1,5		
Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances)		NPD (No Performans Deterined)			

Ölçü (m) :1,5x100 (1,5x50)

Rulo ağırlık : 150m²: 25.5kg / 75m²:12,75kg

Ambalaj :150m²/ Rulo - 75m²/ Rulo

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GRADA BK 170 D

BUHAR KESİCİ SU VE NEM BARIYERİ

POLİPROPLEN DONATILI



*Yukarıda tanımlı yer alan ürünlerimizin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında TS EN 13984:2013 standartlarının ZA ekinde tanımlanan gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz. Bu testler laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Kendi koşullarınızda deneme yapılması tavsiye edilir.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr