

GRADA BK 130

BUHAR KESİCİ SU VE NEM BARIYERİ

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.12.2019

GRADA BK 130 Sürekli olmayan çatı kaplamalarının altında kullanılan polipropilen kaplı polyester esaslı, su buharı kontrol örtüsüdür. Yoğun buhar oluşan binalarda su buharının (nemin) tamamını kesmek için kullanılır. %100 su ve buhar geçirimsiz örtüdür. Alüminyum reflektif (yansıtıcı) özelliği ile % 35 lere varan enerji, ısı tasarrufu sağlar. Çatı ve Cephelerde, Ahşap taşıyıcılı cephe sistemlerinde, Havalandırma sistemlerinde, petek arkalarında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Ölçü (m) :1,60 x 100

Ağırlığı :130 g/m²

Rulo ağırlığı :20.8 kg

Isıya karşı dayanıklılığı :-30 °C bis + 80 °C

Su geçirim derecesi :Su geçirmez (DIN EN 20811)

Ambalaj :160m²/ Rulo

Esnek levhalar - Su yalıtımı için – Su buharını kontrol için
EN 13984:2013

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİMLER	SONUÇLAR	TOLERANS	
				Min.	Max.
Uzunluk (m cinsinden)	EN 1848-2	%	Müşteri isteği	0	-
Genişlik (mm cinsinden)	EN 1848-2	%	Müşteri isteği	- 0,5	+1
Düzlük	EN 1848-2	mm	-	-	30
Birim alan başına kütle	EN 1849-2	gr/m ²	130		
Yangına karşı tepki	EN 13501-1	Sınıf	E		
Su sızdırmazlığı	EN 1928	Sınıf	W1	-	-

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GRADA BK 130

BUHAR KESİCİ SU VE NEM BARIYERİ

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.12.2019

Su buharı geçirme
özellği

EN 12572

m

27,7 sd(m)

Maksimum boyuna çekme Direnci	EN 12311-1 EN 13859-1	N/5cm	230	355	348
Maksimum boyuna kopma uzaması	EN 12311-1 EN 13859-1	%	47	42	52
Maksimum enine çekme direnci	EN 12311-1 EN 13859-1	N/5cm	160	219	227
Maksimum enine kopma uzaması	EN 12311-1 EN 13859-1	%	45	40	50
Boyuna yırtılmaya karşı dayanıklılık	EN 12310-1 EN 13859-1	N	125	120	130
Enine yırtılmaya karşı dayanıklılık	EN 12310-1 EN 13859-1	N	115	110	120
Düşük sıcaklıkta esneklik	EN 1109	°C	-	-	-
Su sızdırmazlığı	EN 1928	sınıf	W1		

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GRADA BK 130

BUHAR KESİCİ SU VE NEM BARIYERİ

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.12.2019

EK ÖZELLİKLER

Sıcaklığa karşı direnç: - °C 60 -30 100

UV ışınlarına karşı direnç	-	Ay	2	-	3
----------------------------	---	----	---	---	---

Su geçirmezlik EN 20811 m Su geçirmez - -

Rüzgar geçirgenliği	-	-	Rüzgar geçirmez	-	-
---------------------	---	---	-----------------	---	---

*Yukarıda tanımlı yer alan ürünlerimizin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında TS EN 13984:2013 standartlarının ZA ekinde tanımlanan gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz. Bu testler laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Kendi koşullarınızda deneme yapılması tavsiye edilir.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr