

GRADA DK 203

Tek Bileşenli Otopark Kolon Ve Duvar Boyası

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 12.12.2017

Revize :

Ürün Tanımı:

Modifiye alkid reçine esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı bordür, kolon ve otopark duvar boyasıdır.

Kullanım Alanı:

Site, apartman ve otoparkların duvarlarında refüj ve yol kenarlarında bulunan taşların işaretlenmesinde ve boyanmasında kullanılır.

Uygulama Şekli:

Uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan, serbest tozlardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, kir ve yağ temizlenmelidir. Uygulama yüzeyi kesinlikle kuru olmalıdır. Nemli veya ıslak yüzeylere kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. İnceltmeden kullanıma hazırdır. İsteğe bağlı olarak hacimce GRADA DK 203 %5-10 Tiner ile inceltilerek matkap yardımı ile homojen bir şekilde karıştırılıp rulo, yol çizgi boyama araçları veya airless tabanca ile 1 kat olarak uygulanır. İsteğe bağlı 2. kat uygulamasında katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak minimum 30 dakika beklenmelidir.

Teknik Özellikleri :

Görünüm : Mat görünümlü, renkli.

Yapısı : Modifiye alkid reçine

Yoğunluk : ~1,60 gr/cm³

İnceltici : Yol Çizgi Boyası Tineri

İnceltme Oranı : %5-10

Renk : Beyaz, Sarı ve İstenilen Renkte

Uygulama Bilgileri :

Uygulama Sıcaklığı : 20°C, %50 RH

Kuruma Süresi : 15 - 20 DK (20°C, %50 RH)

Dip Kuruma : 45 Dakika (20°C, %50 RH)

Sarfiyat : 0,200-0,300 kg/m²

Uygulama Katı : 1 Kat/2 Kat

Uygulama Aletleri : Rulo, Airless Tabanca

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :

Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

+5°C'nin altındaki, +35°C'nin üzerindeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.

Uygulama yüzeyleri kuru ve temiz olmalıdır.

% 5 - 10'dan fazla inceltilmemelidir.

Katlar arası bekleme sürelerine uyulmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.

Güvenlik Uyarıları:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
- S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin
- S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- Risk Uyarıları:
- R11 Kolay alevlenebilir.
- R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
- R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

TS 1871 'e UYGUNDUR

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞ. MALZ. PAZ. ÜRETİM SAN A.Ş.

Adres : Çınardere Mah. Akan Sokak, No:13/3
Pendik/İstanbul
Telefon: +90 216 379 83 53 pbx
Faks :+90 216 379 83 51
Kurumsal : info@grada.com.tr

