

Teknik Veri Tablosu

WRPA PÜSKÜLLÜ ANKRAJ

WRPA PÜSKÜLLÜ ANKRAJ, yapı güçlendirilmesi alanında , uç kısmında aderans lifleri barındıran tamamlayıcı bir üründür.Nervürlü yapıdadır. Aderans ve yük taşıma özellikleri yüksektir. Çabuk ve hızlı uygulamaya olanak veren tasarımı ile ek iş gücü maliyeti oluşturmaz.

Teknik Özellikler	
Elyaf Cinsi	Karbon,
Biçim	Aderans Lifli Nervürlü Çubuk
Uzunluk (mm)	Değişken
Çap (mm)	6/8/10/12
Aderans Lifi Uzunluğu (mm)	Değişken
Kopma Uzaması (%)	1,8
Çekme Dayanımı (Mpa)	>4000
Elastisite Modülü (Gpa)	≥240



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001